



七米電動中巴

EV Mini Bus



▲ 120KW 雙槍充電樁



▲ 60KW 雙槍充電樁

DIJIYA



HFF6708KBEV 電動七米中巴規格表

項目	名稱	功能說明
	HFF6708KBEV	整車自製率 75% 以上
動力電池模組	動力電池	1C充放電、磷酸鋰鐵 不自燃、不自爆
	總容量	75度電
	總電壓	512V
	續航里程	平均時速60公里可跑150公里
	PACK 組成	主控模組一組 從控模組八組 每箱9.38度電，每箱重量86公斤
	快拆結構	安全、風險低：拆裝容易
	電池平衡系統	可穩定續航里程及電池使用壽命
	電池管理系統(BMS)	具遠端監控電池工作數據，提高安全係數
整車動力系統	整車控制系統	32位元 快速傳輸
	馬達/馬達控制器	永磁同步水冷式 IP67 通訊 CAN2.0B 額定60KW / 峰值120KW 爬坡率 >25%
	高壓配電櫃	三組主高壓 六組副高壓 穩定電壓輸出
	三合一變頻輔助器	Input 350~780Vdc, DC to DC 27Vdc\3KW DC to AC 380Vac\5.5KW x 2
煞車	煞車系統	前盤式 \ 後鼓式 氣壓煞車制動 + 電煞車制動含有 ABS
	手煞車系統	手動式彈簧儲能制動後輪煞車
	輔助煞車	電機馬達電煞車制動
其他	空調	內置專屬冷氣
	轉向泵	液壓輔助動力轉向泵
	打氣泵	無油式打氣泵
	充電樁(選用)	120KW 電動車充電樁，充電時間一小時 60KW 電動車充電樁，充電時間兩小時
	座位充電插座	座椅附 USB